

# Aparato de filtrado Móvil

## SmartMaster

**KEMPER**
**Datos Básicos**

Potencia de aspiración	950m <sup>3</sup> /h
Medidas (A x L x A)	705 x 655 x 900 mm
Peso	71 Kg
Potencia del motor	1,1 kw
Tensión de alimentación	1 x 230V / 50 Hz
Corriente nominal	6,7 A
Nivel de intensidad sonora	72 dB(A)
Tipo de Ventilador	Ventilador centrífugo

**Datos de pedido**

Art-Nr.	Descripción
64 300	Brazo 2 m, versión con manguera
64 330	Brazo 3 m, versión con manguera
64 310	Manguera de aspiración de 3m y tobera
109 0452	Juego de prefiltros (10 unidades)
109 0454	Filtro principal 13 m <sup>2</sup>
109 0453	Cartucho prefiltro

**SmartMaster**
**Características**

- Aparato básico
- Cantidad pequeña de humo/polvo
- Con certificación W3/IFA
- Campana de aspiración giratoria
- Mayor seguridad gracias al control de filtros



## ProfiMaster

**KEMPER**
**Datos Técnicos**

Potencia de aspiración	1100 m <sup>3</sup> /h
Medidas (A x L x A)	785 x 730 x 950 mm
Peso	105 Kg
Potencia del motor	1,1 kw
Tensión de alimentación	3 x 400V / 50 Hz
Corriente nominal	2,3 A
Nivel de intensidad sonora	70 dB(A)
Tipo de Ventilador	Ventilador centrífugo

**Datos de pedido**

Art-Nr.	Descripción
60 650 100	Brazo 2 m, versión con manguera
60 650 101	Brazo 3 m, versión con manguera
60 650 102	Brazo 4 m, versión con manguera
60 650 103	Brazo 2 m, versión con tubo
60 650 104	Brazo 3 m, versión con tubo
60 650 105	Brazo 4 m, versión con tubo
109 0033	Juego de prefiltros (10 unidades)
109 0457	Filtro principal 17 m <sup>2</sup>

**ProfiMaster**
**Características**

- Calidad robusta
- Filtro de alto rendimiento
- Cantidades de humo/polvo pequeñas o moderadas
- Brazo de aspiración de hasta 4 m
- Campana de aspiración giratoria
- Cómodo cambio de filtro a través de puerta de mantenimiento
- Mayor seguridad gracias al control de filtros



## MaxiFil

**KEMPER**



### MaxiFil

#### Características

- Filtro de alto rendimiento
- Cambio de filtro seguro
- Cantidades moderadas de humo / polvo
- Brazo de aspiración de hasta 4 m
- Campana de aspiración giratoria
- Mayor seguridad gracias al control de filtros
- Alta rentabilidad gracias a la gran capacidad y larga vida útil del filtro



#### Datos Técnicos

Potencia de aspiración	1100 m³/h
Medidas (A x L x A)	810 x 825 x 1 150 mm
Peso	122 Kg
Potencia del motor	1,1 kw
Tensión de alimentación	3 x 400V / 50 Hz
Corriente nominal	2,3 A
Nivel de intensidad sonora	70 dB(A)
Tipo de Ventilador	Ventilador centrífugo

#### Datos de pedido

Art-Nr.	Descripción
65 650 100	Brazo 2 m, versión con manguera
65 650 101	Brazo 3 m, versión con manguera
65 650 102	Brazo 4 m, versión con manguera
65 650 103	Brazo 2 m, versión con tubo
65 650 104	Brazo 3 m, versión con tubo
65 650 105	Brazo 4 m, versión con tubo
109 0468	Filtro de recambio 42 m²

## Filtro Mecánico Móvil

**KEMPER**



### Filtro mecánico móvil

#### Características

- Dos brazos de aspiración
- Filtro de alto rendimiento
- Cantidades de humo/polvo pequeñas o moderadas
- Para dos puestos de trabajo
- Campana de aspiración giratoria a 360° con válvula de regulación
- Brazos de aspiración de 4 m
- Cómodo cambio de filtro a través de puerta de mantenimiento
- Mayor seguridad gracias al control de filtros
- Se puede trabajar en dos sitios simultánea o alternadamente con potencia de aspiración regulable debido a las válvulas de regulación de las campanas de aspiración

#### Datos Técnicos

Potencia de aspiración	2 x 700 m³/h
Medidas (A x L x A)	655 x 655 x 1020 mm
Peso	95 Kg
Potencia del motor	1,1 kw
Tensión de alimentación	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	2,3 A
Nivel de intensidad sonora	68 dB(A)
Tipo de Ventilador	Ventilador centrífugo

#### Datos de pedido

Art-Nr.	Descripción
84 200 100	Brazo 2 m, versión con manguera
84 200 101	Brazo 3 m, versión con manguera
84 200 102	Brazo 4 m, versión con manguera
84 200 103	Brazo 2 m, versión con tubo
84 200 104	Brazo 3 m, versión con tubo
84 200 105	Brazo 4 m, versión con tubo
109 0033	Prefiltro (Caja de 10 uds.)
109 0010	Filtro principal

## MiniFil

**KEMPER**
**Datos Básicos**

Potencia de aspiración	150 m³/h
Medidas (A x L x A)	425 x 365 x 790 mm
Peso	18,5 Kg
Potencia del motor	2 kw
Tensión de alimentación	1 x 230V / 50 Hz
Corriente nominal	11 A
Nivel de intensidad sonora	74 dB(A)

**Datos de pedido**

Art-Nr.	Descripción
65150	Minifil aparato de alto vacío
109 0467	Filtro de repuesto 12 m²


**MiniFil**
**Características**

- Aspiración de alto vacío
- Cambio de filtro libre contaminación
- Cantidades moderadas de humo/polvo
- Antorchas de aspiración
- Mayor seguridad gracias al cambio de filtro libre contaminación
- Muy adecuado para lugares de trabajo variables debido a su bajo peso y el carrito opcional
- Ajuste óptimo al proceso de soldadura mediante regulación continua de la potencia de succión
- Control de filtros
- Regulación continua de la potencia de succión
- Preseparación de chispas



## Filter - Master XL

**KEMPER**
**Datos Básicos**

Potencia de aspiración	1.000 m³/h
Medidas (A x L x A)	655 x 655 x 1 460 mm
Peso	135 kg
Potencia del motor	1,5 kW
Tensión de alimentación	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	3,2 A
Nivel de intensidad sonora	69 dB(A)
Tipo de Ventilador	Ventilador centrífugo

**Datos de pedido**

Art-Nr.	Descripción
62 100 100	Brazo 2 m, versión con manguera
62 100 101	Brazo 3 m, versión con manguera
62 100 102	Brazo 4 m, versión con manguera
109 0438	10 m² Cartucho de filtración KemTex® con membrana de ePTFE

**FilterMaster XL**
**Características**

- Aparato básico
- Limpieza de filtros automática
- Cantidades grandes de humo/polvo
- Alta rentabilidad gracias a la limpieza automática del filtro
- Máxima protección de la salud para los operarios gracias al uso de un cartucho de filtro KemTex® de ePTFE con filtrado de superficie
- Campana de aspiración giratoria a 360° con válvula de regulación
- Brazo de aspiración de hasta 4 m



## Filtro autolimpiable Móvil

**KEMPER**



### Filtro autolimpiable Móvil

#### Características

- Dos brazos de aspiración
- Limpieza de filtro automática
- Cantidades grandes de humo/polvo
- Para dos puestos de trabajo
- Alta rentabilidad gracias a la limpieza automática del filtro
- Máxima protección de la salud para los operarios gracias al uso de cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE con filtrado de superficie
- Se puede trabajar en dos sitios simultánea o alternadamente con potencia de aspiración regulable debido a las válvulas de regulación de las campanas de aspiración.
- Campana de aspiración giratoria a 360° con válvula de regulación
- Brazo de aspiración de hasta 4 m

#### Datos Técnicos

Potencia de aspiración	2 x 700 m³/h
Medidas (A x L x A)	655 x 855 x 1 475 mm
Peso	140 kg
Potencia del motor	1,5 kW
Tensión de alimentación	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	3,75 A
Nivel de intensidad sonora	70 dB(A)
Tipo de Ventilador	Ventilador centrífugo

#### Datos de pedido

Art-Nr.	Descripción
82 200 100	Brazo 2 m, versión con manguera
82 200 101	Brazo 3 m, versión con manguera
82 200 102	Brazo 4 m, versión con manguera
82 200 103	Brazo 2 m, versión con tubo
82 200 104	Brazo 3 m, versión con tubo
82 200 105	Brazo 4 m, versión con tubo
109 0434	Cartucho 4 m² de filtración KemTex® con membrana de ePTFE

## Filtro electrostático Móvil

**KEMPER**



### Filtro electrostático Móvil

#### Características

- Limpieza de filtro manual
- Cantidades moderadas de humo/polvo
- Adecuado para materiales cubiertos de aceite porque la célula del colector se puede lavar
- Cambio de filtro confortable por la puerta de mantenimiento
- Con dos brazos: Solución económica y de tamaño reducido dado que el aparato tiene dos brazos
- Se puede trabajar en dos sitios simultánea o alternadamente con potencia de aspiración regulable debido a las válvulas de regulación de las campanas de aspiración
- Campana de aspiración giratoria a 360° con válvula de regulación
- Brazo de aspiración de hasta 4 m
- Disponible con dos brazos

#### Datos Técnicos

Potencia de aspiración	1.200 m³/h
Medidas (A x L x A)	655 x 655 x 1 020 mm
Peso	105 kg
Potencia del motor	1,1 kW
Tensión de alimentación	1 x 230 V / 50 Hz
Corriente nominal	7,6 A
Nivel de intensidad sonora	68 dB(A)
Tipo de Ventilador	Ventilador centrífugo

#### Datos de pedido

Art-Nr.	Aparato con un Brazo Descripción
86 100 100	Brazo 2 m, versión con manguera
86 100 101	Brazo 3 m, versión con manguera
86 100 102	Brazo 4 m, versión con manguera
86 100 103	Brazo 2 m, versión con tubo
86 100 104	Brazo 3 m, versión con tubo
86 100 105	Brazo 4 m, versión con tubo

#### Datos de pedido

Art-Nr.	Aparato con dos Brazos Descripción
86 200 100	Brazo 2 m, versión con manguera
86 200 101	Brazo 3 m, versión con manguera
86 200 102	Brazo 4 m, versión con manguera
86 200 103	Brazo 2 m, versión con tubo
86 200 104	Brazo 3 m, versión con tubo
86 200 105	Brazo 4 m, versión con tubo

## MaxiFil Clean

**KEMPER**
**Datos Técnicos**

Potencia de aspiración	1 000 m³/h
Medidas (A x L x A)	810 x 940 x 1 350 mm
Peso	185 kg
Potencia del motor	1,5 kW
Tensión de alimentación	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	3,75 A
Nivel de intensidad sonora	72 dB(A)
Tipo de Ventilador	Ventilador centrífugo

**Datos de pedido**

Art.-Nr.	Descripción
67 150 100	Brazo 2 m, versión con manguera
67 150 101	Brazo 3 m, versión con manguera
67 150 102	Brazo 4 m, versión con manguera
67 150 103	Brazo 2 m, versión con tubo
67 150 104	Brazo 3 m, versión con tubo
67 150 105	Brazo 4 m, versión con tubo
119 0688	Cartuchos para polvo (caja 4 uds.)

**MaxiFil Clean**
**Características**

- Extracción de polvo libre de contaminación
- Limpieza de filtro automática
- Cantidades grandes de humo/polvo
- Mayor seguridad gracias al control de filtros
- Mayor seguridad gracias a descarga automática de polvo en cartuchos, libre de contaminación
- Alta rentabilidad gracias a la gran capacidad y larga vida útil del filtro
- Limpieza automática del filtro
- Brazo de aspiración de hasta 4 m
- Descarga automática de polvo - libre de contaminación
- Campana de aspiración giratoria
- Preseparador de chispas



## Dusty

**KEMPER**
**Datos Técnicos**

Potencia de aspiración	340 m³/h
Medidas (A x L x A)	300 x 300 x 690 mm
Peso	21 kg
Potencia del motor	1,6 kW
Tensión de alimentación	1 x 230 V / 50 Hz
Corriente nominal	8,7 A
Nivel de intensidad sonora	74 dB(A)
Tipo de Ventilador	Turbina de aspiración

**Datos de pedido**

Art.-Nr.	Descripción
63 100	Dusty aparato de alto vacío
109 0432	1,35 m² Cartucho de filtración KemTex® con membrana de ePTFE

**Dusty**
**Características**

- Aspiración de alto vacío
- Limpieza de filtro manual
- Cantidades de humo/polvo pequeñas o moderadas
- Antorchas de aspiración
- Trabajos de reparación
- Puestos de trabajo variables
- Máxima protección de la salud para los operarios gracias al uso de cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE con filtrado de superficie
- Ajuste óptimo al proceso de soldadura mediante regulación continua de la potencia de succión
- Dos conexiones de aspiración
- Potencia de aspiración regulable de forma continua



# Motor aspirador

**KEMPER**



**Motor aspirador**  
Características

- Móvil
- Extracción y ventilación
- Cantidades grandes de humo/polvo
- Para ventilación y purga de aire
- Gran flexibilidad ya que el ventilador se puede emplear tanto para ventilar, renovar o extraer aire
- Especialmente silencioso y a prueba de chispas, ya que la carcasa es de fundición de siluminio
- Apto para usar en zona de obras gracias a su diseño estable
- En 2.000 m<sup>3</sup>/h versión: Manguera de escape para conectar a Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm
- En 3.000 m<sup>3</sup>/h versión: Manguera de escape para conectar a Ø 250 mm



**Datos Técnicos**

Tipo de Ventilador	Ventilador centrífugo
--------------------	-----------------------

Art.-Nr.	Potencia de aspiración	Presión máxima	Medidas (A x L x A)	Tensión de alimentación	Potencia del motor
91 623	2 000 m <sup>3</sup> /h	1 350 Pa	600 x 600 x 750 mm	3 x 400 V / 50 Hz	0,75 kW
91 623 100	2 000 m <sup>3</sup> /h	1 350 Pa	600 x 600 x 750 mm	1 x 230 V / 50 Hz	0,75 kW
91 618	3 000 m <sup>3</sup> /h	1 950 Pa	600 x 790 x 750 mm	3 x 400 V / 50 Hz	1,5 kW
91 618 100	3 000 m <sup>3</sup> /h	1 950 Pa	600 x 790 x 750 mm	1 x 230 V / 50 Hz	1,5 kW

Otros artículos

Art.-Nr.	Descripción
93 082	Manguera de aspiración, Ø 100 mm, long. 6,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético
93 083	Manguera de aspiración, Ø 150 mm, long. 6,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético
93 087	Manguera de aspiración, Ø 250 mm, long. 6,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético
93 087 100	Manguera de aspiración, Ø 250 mm, long. 10,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético
93 084	Manguera de salida, Ø 160 mm, long. 6,0 m
93 088	Manguera de salida, Ø 250 mm, long. 6,0 m
79 103 31	Campana con pie magnético y manguera de Ø 150 mm, longitud 6,0 m