

Discos de desbaste

A24 EXTRA



Clase de rendimiento	
EXTRA	
Dureza	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresividad	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Durabilidad	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Campos de aplicación	
Metall Universal	<input checked="" type="checkbox"/>

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permí en 1/min	Unidad de embalaje
100 x 6 x 16		80 m/s	15.300 1/min	10
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	10
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	10
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	10
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	10
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	10



VENTAJAS:
Disco estándar con excelente relación calidad/precio - Para uso universal en trabajo del metal
 - Excelentes resultados en todas las amoladoras angulares

A24 N SUPRA



Clase de rendimiento	
SUPRA	
Dureza	■ ■ ■ □ □ □ □ □
Agresividad	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Durabilidad	■ ■ ■ □ □ □ □ □
Campos de aplicación	
Acero inoxidable	<input checked="" type="checkbox"/>
Aluminio	<input type="checkbox"/>

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permí en 1/min	Unidad de embalaje
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	10
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	10
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	10




VENTAJAS:
Alto poder de arranque en acero inoxidable - Relación óptima entre arranque y desgaste

LINEA PS-FORTE Desbaste



INOX

11 206	Referencia	Unidad de embalaje
	E 115-7 A30 M PSF-INOX	10
	E 125-7 A30 M PSF-INOX	10
	E 178-7 A30 M PSF-INOX	10
	E 230-7 A30 M PSF-INOX	10



DUODISC - Desbaste y corte Inox

12 206	Referencia	Unidad de embalaje
	E 115-1,9 A46 P PSF-INOX DUO	10
	E 115-2,8 A46 P PSF-INOX DUO	10
	E 125-1,9 A46 P PSF-INOX DUO	10
	E 125-2,8 A46 P PSF-INOX DUO	10
	E 178-3,5 A24 P PSF-INOX DUO	10

EXPLICACIÓN DE LA REFERENCIA:

E: disco de desbaste embutido
178-7: ø - espesor mm
A/ZA: tipo de grano (corindón, corindón de circonio)
30: tamaño de grano

K: dureza
PSF: línea PFERD
INOX: material
PIPE: especial para tuberías
DUO: disco para desbaste y corte

LINEA SG-ELASTIC Desbaste



ACERO / FUNDICIÓN

E

17 206	Referencia	Unidad de embalaje
	E 115-7 ZA30 S SG	10
	E 125-7 ZA30 S SG	10
	E 178-7 ZA30 S SG	10
	E 230-7 ZA30 S SG	10

EXPLICACIÓN DE LA REFERENCIA:

E: disco de desbaste embutido
115-7,0: ø - espesor mm
A/C/ZA: tipo de grano (corindón, carburo de silicio/ corindón de circonio)

24: tamaño de grano
O: dureza
SG: línea PFERD