

Compresores de TORNILLO SERIE PRACTIKO

PRACTIKO es un compresor de aire muy fácil de instalar, y que permite ahorrar dinero al reducir los costes de funcionamiento. Diseñado y desarrollado cumpliendo los objetivos que demanda el mercado.

SERIE PRACTIKO

Características de la serie PRACTIKO

- Compresor de tornillo compacto, robusto, fiable y de gran producción.
- FÁCIL ACCESO. Mantenimiento económico.
- Sistema de TRANSMISIÓN DIRECTA con engranajes.
- Funcionamiento a bajas R.P.M.
- ARRANCADOR estrella triángulo Y-Δ (opcional).
- VÁLVULA DE ADMISIÓN con electroválvula.
- SONDA de temperatura.
- PLACA DE CONTROL que incorpora:
 - Sistema de protección contra bloqueo, cortocircuitos, fallo de fases, desequilibrio, sobrecarga del motor eléctrico.
 - Control del sentido de rotación.
 - Indicador de temperatura.
- BOTÓN DE PARO de emergencia.
- Tres versiones disponibles:
 - base al suelo, con depósito, y con depósito y secador.



PRACTIKO 5,5

SERIE PRACTIKO (sin depósito)



Modelo	HP	Kw	Litros	l/m	m³/h	bar	dB(A)	BSP	Medidas LxWxH	Kg
PRACTIKO 5,5	5,5	4	-	530	31,8	10	80	3/4"	950x450x770	170
PRACTIKO 5,5/A	5,5	4	-	530	31,8	10	80	3/4"	950x450x770	170
PRACTIKO 7,5	7,5	5,5	-	820	49,2	10	80	3/4"	950x450x770	175
PRACTIKO 7,5/A	7,5	5,5	-	820	49,2	10	80	3/4"	950x450x770	175
PRACTIKO 10	10	7,5	-	1250	75	10	81	3/4"	1000x540x820	230
PRACTIKO 10/A	10	7,5	-	1250	75	10	81	3/4"	1000x540x820	230
PRACTIKO 15	15	11	-	1850	111	10	82	3/4"	1050x540x820	250
PRACTIKO 15/A	15	11	-	1850	111	10	82	3/4"	1050x540x820	250

SERIE PRACTIKO (con depósito)

Modelo	HP	Kw	Litros	l/m	m³/h	bar	dB(A)	BSP	Medidas LxWxH	Kg
PRACTIKO 5,5-270	5,5	4	270	530	31,8	10	80	1/2"	1200x600x1400	250
PRACTIKO 5,5-270A	5,5	4	270	530	31,8	10	80	1/2"	1200x600x1400	250
PRACTIKO 7,5-270	7,5	5,5	270	820	49,2	10	80	1/2"	1200x600x1400	255
PRACTIKO 7,5-270/A	7,5	5,5	270	820	49,2	10	80	1/2"	1200x600x1400	255
PRACTIKO 10-270	10	7,5	270	1250	75	10	81	1/2"	1200x600x1450	310
PRACTIKO 10-270/A	10	7,5	270	1250	75	10	81	1/2"	1200x600x1450	310
PRACTIKO 15-270	15	11	270	1850	111	10	82	1/2"	1200x500x1450	330
PRACTIKO 15-270/A	15	11	270	1850	111	10	82	1/2"	1200x600x1450	330

SERIE PRACTIKO (con depósito + secador)

Modelo	HP	Kw	Litros	l/m	m³/h	bar	dB(A)	BSP	Medidas LxWxH	Kg
PRACTIKO 5,5-500 -EDS-	5,5	4	500	530	31,8	10	80	1/2"	1930x600x1400	310
PRACTIKO 5,5-500A -EDS-	5,5	4	500	530	31,8	10	80	1/2"	1930x600x1400	310
PRACTIKO 7,5-500 -EDS-	7,5	5,5	500	820	49,2	10	80	1/2"	1930x600x1400	315
PRACTIKO 7,5-500/A -EDS-	7,5	5,5	500	820	49,2	10	80	1/2"	1930x600x1400	315
PRACTIKO 10-500 -EDS-	10	7,5	500	1250	75	10	81	1/2"	1930x600x1450	370
PRACTIKO 10-500/A -EDS-	10	7,5	500	1250	75	10	81	1/2"	1930x600x1450	370
PRACTIKO 15-500 -EDS-	15	11	500	1850	111	10	82	1/2"	1930x600x1450	390
PRACTIKO 15-500/A -EDS-	15	11	500	1850	111	10	82	1/2"	1930x600x1450	390

Compresores de TORNILLO SERIE TECONROT



SERIE TECONROT

Características de la serie TECONROT

- Compresor de tornillo, compacto y silencioso.
- Sistema de **TRANSMISIÓN DIRECTA**.
- **ARRANCADOR** estrella triángulo **Y-Δ**.
- **CONTROLADOR ELECTRÓNICO** de mando que gestiona las siguientes funciones:
 - Presión de trabajo.
 - Horas de trabajo/en carga.
 - Estado cargando/vacío.
 - Temperatura del aceite.
- **BOTÓN DE PARO** de emergencia.
- **SECADOR** frigorífico incorporado de bajo consumo.
- **DEPÓSITO** acumulador integrado

Serie TECONROT Sys



Modelo	HP	Kw	Litros	l/m	m ³ /h	bar	dB(A)	BSP	Medidas LxWxH	Kg
TECONROT 7-Sys	7,5	5,5	-	705	42,3	10	68	1/2"	650x580x800	103
TECONROT 10-Sys	10	7,5	-	1050	63	10	67	1/2"	650x580x800	113

Serie TECONROT (con depósito + secador)



Modelo	HP	Kw	Litros	l/m	m ³ /h	bar	dB(A)	BSP	Medidas LxWxH	Kg
TECONROT 3-200	3	2,2	200	290	17,4	10	58	1/2"	1440x510x1280	125
TECONROT 5-200	5,5	4	200	485	29,1	10	60	1/2"	1440x510x1280	182
TECONROT 7-270	7,5	5,5	270	705	42,3	10	68	1/2"	1200x600x1500	211
TECONROT 10-500	10	7,5	500	1050	63	10	67	1/2"	2000x600x1500	279
TECONROT 15-500	15	11	500	1550	93	10	69	3/4"	2000x700x1530	407
TECONROT 20-500	20	15	500	2050	123	10	68	3/4"	2000x700x1530	425

Compresores de TORNILLO SERIE MISTRAL



SERIE MISTRAL

Características de la serie MISTRAL

- Compresor de gran producción, fiable, compacto y robusto.
- **FÁCIL Y RÁPIDO ACCESO**. Mantenimiento económico.
- Sistema de **TRANSMISIÓN POR CORREAS**.
- **MOTOR** eléctrico de bajo consumo, alta eficiencia IE3 (según modelos) y servicio S1.
- **PLACA ELECTRONICA** de mando que incorpora:
 - Pulsador de puesta en marcha y pulsador de paro.
 - Función **MULTICONTROL** hasta **16 compresores** (según versiones).
 - Pulsadores de programación.
 - **Indicador luminoso** de funcionamiento.
 - **Indicador de intervalos** de mantenimiento.
 - **Indicador de temperatura**.

MISTRAL 50-C

Arrancador estrella triángulo (y-Δ)



Modelo	HP	Kw	l/m	m ³ /h	bar	dB(A)	BSP	Medidas LxWxH	Kg
MISTRAL 7,5-A			927	55,6	8				
MISTRAL 7,5-B	7,5	5,5	790	47,4	10	63	1/2"	1060x690x1050	232
MISTRAL 7,5-C			648	38,9	13				
MISTRAL 10-A			1337	80,2	8				
MISTRAL 10-B	10	7,5	1117	67	10	65	1/2"	1060x690x1050	238
MISTRAL 10-C			913	54,8	13				
MISTRAL 15-A			1811	108,7	8				
MISTRAL 15-B	15	11	1564	93,8	10	68	1/2"	1060x690x1050	256
MISTRAL 15-C			1325	79,5	13				
MISTRAL 20-A			2500	150	8				
MISTRAL 20-B	20	15	2262	135,7	10	70	3/4"	1310x850x1235	529
MISTRAL 20-C			1923	115,4	13				
MISTRAL 25-A			3214	192,8	8				
MISTRAL 25-B	25	19	2850	171	10	72	3/4"	1310x850x1235	538
MISTRAL 25-C			2500	150	13				
MISTRAL 30-A			3505	210,3	8				
MISTRAL 30-B	30	22	3333	200	10	73	3/4"	1310x850x1235	567
MISTRAL 30-C			2880	172,8	13				
MISTRAL 40-A			4827	289,6	8				
MISTRAL 40-B	40	30	4325	259,5	10	75	1"	1530x900x1305	692
MISTRAL 40-C			3850	231	13				
MISTRAL 50-A			5978	358,7	8				
MISTRAL 50-B	50	37	5528	331,7	10	75	1"	1530x900x1305	715
MISTRAL 50-C			4713	282,8	13				

Arrancador suave



Modelo	HP	Kw	l/m	m ³ /h	bar	dB(A)	BSP	Medidas LxWxH	Kg
MISTRAL 7,5-A AS			927	55,6	8				
MISTRAL 7,5-B AS	7,5	5,5	790	47,4	10	63	1/2"	1060x690x1050	232
MISTRAL 7,5-C AS			648	38,9	13				
MISTRAL 10-A AS			1337	80,2	8				
MISTRAL 10-B AS	10	7,5	1117	67	10	65	1/2"	1060x690x1050	238
MISTRAL 10-C AS			913	54,8	13				
MISTRAL 15-A AS			1811	108,7	8				
MISTRAL 15-B AS	15	11	1564	93,8	10	68	1/2"	1060x690x1050	256
MISTRAL 15-C AS			1325	79,5	13				
MISTRAL 20-A AS			2500	150	8				
MISTRAL 20-B AS	20	15	2262	135,7	10	70	3/4"	1310x850x1235	529
MISTRAL 20-C AS			1923	115,4	13				
MISTRAL 25-A AS			3214	192,8	8				
MISTRAL 25-B AS	25	19	2850	171	10	72	3/4"	1310x850x1235	538
MISTRAL 25-C AS			2500	150	13				
MISTRAL 30-A AS			3505	210,3	8				
MISTRAL 30-B AS	30	22	3333	200	10	73	3/4"	1310x850x1235	567
MISTRAL 30-C AS			2880	172,8	13				